



CONVERSOR FREQUENCIA FC301P30KT4E20H2XXX

131F7140

FC-301P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

Conversores de Frequências

XXXXXXXAXBXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-

(P30K) 30 KW / 40 HP, Trifásico

380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis

Filtro de RFI

Sem circuito de frenagem

Sem Painel de controle local

PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica

Última versão do SW padrão

quadro: B4

Sem opcional C1, Sem opcional D

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-301P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de produção.

[Leia menos](#)

› [View Efficiency Data](#) (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/>)

Onde comprar?

[Reconfigurar \(/br/pt_BR/131F7140/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR\)](#)

+ Adicionar à lista de comparação



Detalhes do produto
Documentos
Certificates
Visuais
Acessórios
Peças de Reposição
Serviços

Detalhes do produto

Peso bruto	21.56 kg
Peso líquido	20.6 kg
Volume	144.67 l
EAN	5702427470897

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Grupo de produtos	FC-	VLT® AutomationDrive FC-
Potência Nominal	P30K	(P30K) 30 KW / 40 HP
Fase	T	Trifásico
Tensão de rede	4	380 - 480 VCA
Gabinete	E20	(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI	H2	Filtro de RFI
Freio - Safe Stop	X	Sem circuito de frenagem
LCP	X	Sem Pannel de controle local
Revestimento de PCB	X	PCB não revestida
Opcional de rede elétrica	X	Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A	X	Entradas de cabo padrão
Adaptação B	X	Sem adaptação
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO	CX	Sem opcional C0
Opcional C1	X	Sem opcional C1
Software do opcional C	XX	Sem opção de software
Opcional D	DX	Sem opcional D
Tamanho do Chassi	B4	B4

Codificação Parte 2		XXXSXXXAXBXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Potência 150% (HO) [KW]		30
Potência 110% (NO) [KW]		37
kVA		42.3
Perdas NO [W]		698
Perdas NO [W]		698
Perdas HO [W]		570
Corrente constante (NO) [A]		73
Corrente intermitente (NO) [A]		80.3
Corrente constante (NO) [A]		65
Corrente intermitente (NO) [A]		71.5
Corrente constante (HO) [A]		61
Corrente intermitente (HO) [A]		91.5
Corrente constante (HO) [A]		52
Corrente intermitente (HO) [A]		78
Peso Bruto Calculado [kg]		21.56
Peso líquido calculado [kg]		20.6
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Código do modelo 01		FC-301P30KT4E20H2XXX
Modelocode02		XXXSXXXAXBXXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28