

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) / [VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) / **131B0030**

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302P1K5T5E20H1XXX/p/131B0030/getExport)



Larger View

CONVERSOR FREQUENCIA FC302P1K5T5E20H1XXX

131B0030

Conversores de Frequências

FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive302 Advanced

(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Three phase

380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A1 / B

Sem Chopper de Frenagem

Sem LCP instalado

Não envernizado, No Mains Option

Última versão do SW padrão

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

No C1 option, No D option

quadro: A2

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de produção.

Leia menos



Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B0030/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto

Documentos

Certificates

Visuais

Acessórios

Peças de Reposição

Detalhes do produto

Peso bruto	5.01 kg
Peso líquido	4.42 kg
Volume	16.53 l
EAN	5702427094192

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	302	302 Advanced
Potência Nominal	P1K5	(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H1	RFI filter Class A1 / B
Brake - Safe Stop	X	Sem Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	X	Não envernizado
Mains Option	X	No Mains Option

Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option
D Option	DX	No D option
Frame Size	A2	A2
Typecode		FC-302P1K5T5E20H1XXX
Typecode Part 1		XXXSXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 160% (HO) [KW]		1.5
Height [mm]		268,0
Width w/ no C options [mm]		90,0
Depth [mm]		205,0
Depth with Option A/B [mm]		220,0
kVA		2.84
Power Loss HO [W]		62
Power Loss HO [W]		62
Continuous Current (HO) [A]		4.1
Intermittent Current (HO) [A]		6.56
Continuous Current (HO) [A]		3.4
Intermittent Current (HO) [A]		5.44
Peso Bruto Calculado [kg]		4.87

Peso líquido calculado [kg]		4.35
Material Gross Weight		5.01
Material Net Weight		4.42
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelocode01		FC-302P1K5T5E20H1XXX
Modelocode02		XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Brazilian ...	Título
Brochure		Brazilian Portuguese	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302SG.pdf)
Operating Guide		Brazilian Portuguese	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf)
Operating Guide		Brazilian Portuguese	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf)
Programming Guide		Brazilian Portuguese	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf)

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Brazilian ...	Título
Brochure		Brazilian Portuguese	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302SG.pdf)
Operating Guide		Brazilian Portuguese	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf)
Operating Guide		Brazilian Portuguese	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf)