

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) /
[Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) /
[VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) /
131B0031

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302P2K2T5E20H1XXX/p/131B0031/getExport)



Larger View

CONVERSOR FREQUENCIA FC302P2K2T5E20H1XXX

131B0031

Conversores de Frequências

FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

VLT® AutomationDrive302 Advanced

(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Three phase

380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A1 / B

Sem Chopper de Frenagem

Sem LCP instalado

Não envernizado, No Mains Option

Última versão do SW padrão

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

No C1 option, No D option

quadro: A2

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único convers...

Leia mais

› **View Efficiency Data** (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-302P2K2T5E20H1/pt>)

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B0031/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)



Detalhes do produto	Documentos	Certificates	Visuais	Acessórios	Peças de Reposição	Serviços
---------------------	------------	--------------	---------	------------	--------------------	----------

Detalhes do produto

Peso bruto	5.11 kg
Peso líquido	4.52 kg
Volume	16.53 l
EAN	5702427094208

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	302	302 Advanced
Potência Nominal	P2K2	(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H1	RFI filter Class A1 / B
Brake - Safe Stop	X	Sem Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	X	Não envernizado
Mains Option	X	No Mains Option
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B

C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option
D Option	DX	No D option
Frame Size	A2	A2
Typecode		FC-302P2K2T5E20H1XXX
Typecode Part 1		XXXSXXXAXBXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 160% (HO) [KW]		2.2
Height [mm]		268,0
Width w/ no C options [mm]		90,0
Depth [mm]		205,0
Depth with Option A/B [mm]		220,0
kVA		3.88
Power Loss HO [W]		88
Power Loss HO [W]		88
Continuous Current (HO) [A]		5.6
Intermittent Current (HO) [A]		8.96
Continuous Current (HO) [A]		4.8
Intermittent Current (HO) [A]		7.68
Peso Bruto Calculado [kg]		4.97
Peso líquido calculado [kg]		4.45
Material Gross Weight		5.11
Material Net Weight		4.52
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelocode01		FC-302P2K2T5E20H1XXX
Modelocode02		XXXSXXXAXBXXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO

Visuais

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
	Engineering Drawings	177R0084 - Mechanical Submittal Drawing	› 177R0084-001.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/177R0084-001.jpg) › 177R0084.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/177R0084.pdf)
	Engineering Drawings	MCAD FC A2 IP20	› MCAD A2 IP20.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20A2%20IP20.pdf) › MCAD FC A2 IP20.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A2%20IP20.jpg) › MCAD FC A2 IP20.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A2%20IP20.stp) › mcad-a2-ip20.dxf (https://files.danfoss.com/download/Drives/mcad-a2-ip20.dxf)