


570.0132

CAIXA DE PAREDE
INCLINADA 32A PONTO DE BROCA
IP66/IP67/IP69 84x106mm



EN 60309-1 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
IEC 60309-1 (2005)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série DOMO
Descrição sintética	CAIXA DE PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
------------------	-----

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Tipo de saída disponível	INCLINADA
Grau de proteção IP	IP66/IP67/IP69
Grau de proteção IK	IK08
Working temperature	-25°C/+60°C
Entrada cabo	PONTO DE BROCA
Cor	CINZA

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Lado em branco com marca de ponto de perfuração
	Fornecido com parafusos de fixação.
	Adequado para as tampas de vedação
	Inclui prensa cabos de borracha