

**530.03210**

**TOMADA DE PAREDE**  
32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz Terminais  
de parafuso



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série IEC309     |
| Descrição sintética | TOMADA DE PAREDE |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 2P                    |
| Tensão nominal   | 20-25V                |
| Frequência       | 60Hz                  |
|                  | 50Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PAREDE        |
| Cor                      | ROXO          |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44/IP54     |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA     |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Entrada cabo             | M25X1,5       |

**■ DESCARREGAR**

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Catalogue notes | Entrada de rosca aberta        |
|                 | Manga de cabo roscado incluído |