

590.GEB12503

INTERRUPTOR/SECCIONADOR
125A 3P IP55 BS 370x450x180mm
KF2 IK08 GENERAL CINZA/PRETO
FUSE: BS GW 650°C



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ISOLATORS-TP
Descrição sintética	INTERRUPTOR/SECCIONADOR

Descrição

The SWITCH DISCONNECTOR ISOLATORS-TP Series is designed for general applications, featuring a durable construction of engineering plastic. With a handle of grey/black, this device supports a rated current of 125A and operates efficiently at 125A in AC23A (415V). It is engineered to handle a rated voltage of 690V and is configured with 3P poles and a KF2 switch size. The device offers a protection degree of IP55 and an impact resistance of IK08, suitable for surface mounting. Notable features include blank sides, a door interlock, and a padlockable handle in the OFF position for up to three padlocks. Fuses are not supplied, and the construction type is enclosed.

Modelo	GENERAL
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	125A
Polos	3P
Tamanho	KF2
Tipo de fusível	BS
Tensão nominal	690V
Tensão de isolamento (Ui)	1000VAC
	1500VDC
Tensão de impulso (Uimp)	12KV
Corrente térmica (Ithe)	125A
Corrente (Ie) em AC21A (415V)	125A
Corrente (Ie) em AC21A (500V)	125A
Corrente (Ie) em AC21A (690V)	125A
Corrente (Ie) em AC22A (415V)	125A
Corrente (Ie) em AC22A (500V)	125A
Corrente (Ie) em AC22A (690V)	125A
Corrente (Ie) em AC23A (415V)	125A
Corrente (Ie) em AC23A (500V)	100A
Corrente (Ie) em AC23A (690V)	80A
Corrente (Ie) em DC21A (220V)	125A
Corrente (Ie) em DC21A (400V)	125A
Corrente (Ie) em DC22A (220V)	125A
Corrente (Ie) em DC23A (220V)	125A
Corrente (Ie) em DC23A (400V)	125A
Corrente de c.c. condicional	50kAeff
Fusível associado - tipo gG	125A

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Na caixa
Versão de montagem	PAREDE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP55
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C
Cor	CINZA/PRETO
GLOW WIRE	GW 650°C
Grau de proteção IK	IK08

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	370x450x180mm
Diâmetro do furo do parafuso	M8
Largura da aba de fixação	21mm

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Notas	FUSE: BS
Catalogue notes	Alça bloqueado na posição OFF (3 cadeados)
	Equipado com fechadura da porta
	Fusíveis não fornecidos
	Lados em branco