

terminal com moldura 4 pç. acessórios para: 3VA20/21/22



Versão				
nome da marca do produto	SETRON			
designação do produto	terminal com moldura 4 peças			
versão do produto	tecnologia de conexão			
acessório	terminal com moldura			
Dados técnicos gerais				
designação / da tomada	TS1.4			
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No			
Projeto mecânico				
Peso líquido por ME	249 g			
Conexões de acordo com IEC				
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo para cabos de cobre / encordoado / máximo 	25 mm ² 185 mm ²			
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / das barras de cobre laminadas				
<ul style="list-style-type: none"> mínimo máximo 	5 x 15,5mm x 0,8mm, 4 x 20mm x 1mm 6 x 15,5mm x 0,8mm, 6 x 20mm x 1mm			
comprimento sem isolamento	19 mm			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> encordoado de fio fino de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	25 - 35 mm ² : 6 Nm; 50 - 185 mm ² : 12 Nm 35 mm ² : 6 Nm, 50 -150 mm ² : 12 Nm 25 - 35 mm ² : 6 Nm, 50 -150 mm ² : 12 Nm			
Conexões de acordo com UL				
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C			
comprimento sem isolamento	0,75 in			
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo para cabos de cobre / encordoado / máximo 	4 AWG 350 kcmil			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	4 - 1 AWG: 70 lb-in, 1/0 AWG - 350 kcmil: 140 lb-in			
Certificados				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment



Environment



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JA12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9264-0JA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9264-0JA12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



