

!

Informamos que o SiePortal pode não estar disponível de segunda-feira, 17 de fevereiro 20:00 até quarta-feira, 19 de fevereiro 09:00 devido à manutenção de rotina. Obrigado por sua compreensão. Equipe SiePortal.

SiePortal

A plataforma integrada para a sua informação e trabalho das encomendas - reunindo o Indústria e o Support.

SiePortal

Região e idioma

Contato

Ajuda

Solicitação de suporte

Buscar produtos no :

> Página inicial > ... > ... > ... > ... > ... > ... > ... > ... > 3WA1220-5.B03-....

Produtos & Serviços

Support

MySiePortal

3WA1220-5.B03-....



disjuntor de potência de montagem fixa, IEC 60947-2, tamanho da estrutura 2, de 3 polos, In=2000A até 690V CA 50/60Hz, capacidade de comutação H Icu=100/85kA a 500/690V, unidade de disparo ETU300 LSI otimizado no padrão aplicações, sem display, proteção de base LT, ST, INST, proteção de condutor neutro requer um sensor de corrente N externo, contato de sinalização de disparo (1xCI), ligação frontal de furo duplo,

Notes

configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.

Preço de lista	mostrar preços
Preço Unitário sem IPI	mostrar preços
Serviços adicionais	Para este produto, podemos oferecer serviços como entrega / reparo / troca de peças sobressalentes. No momento, você não tem direitos para entrar na Loja da Web do Serviço para isso. Para obter mais informações e para solicitar este serviço, entre em contato com o seu parceiro local de peças e reparos For this product we can offer you prolonged warranty contracts EEO (Material Exchange for the single Product) RSC (Material Exchange and Service for the whole machine) For further information & to order these services, please contact your local Siemens Service Partner
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...)	Download



produto

referência do produto	3WA1220-5.B03-....
Descrição do material	disjuntor de potência de montagem fixa, IEC 60947-2, tamanho da estrutura 2, de 3 polos, In=2000A até 690V CA 50/60Hz, capacidade de comutação H Icu=100/85kA a 500/690V, unidade de disparo ETU300 LSI otimizado no padrão aplicações, sem display, proteção de base LT, ST, INST, proteção de condutor neutro requer um sensor de corrente N externo, contato de sinalização de disparo (1xCI), ligação frontal de furo duplo,
dados da família do produto	3WA1 Air Circuit Breakers/Non-Aut. Air Circ. Br. up to 6300 A (AC), IEC
ciclo vida do produto(PLM)	PM300:Active Product
Notes	configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração. Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.

dados preços

Grupo desc. 2	1CE
Preço de lista	mostrar preços
Preço Unitário sem IPI	mostrar preços
Fator de Metal	LAO----

informação de entrega

códigos exportação	AL : N / ECCN : EAR99
NÃO UTILIZAR	5 dia(s)
peso líquido (kg)	56,000 Kg
un medida do tamanho embalagem	Não disponível
un de quantidade	0 Un.
quantidade da embalagem	1

Dados adicionais

EAN	Não disponível
UPC	Não disponível
código pautal	85362090
Catálogo	LV10
PCK	X01C
Group Code	P360
país de origem	Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS compliant from: 31.12.9999

classe do material	B: limited or only medium-term re-useability		
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização.	-		
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates			
SCIP number	Não disponível		
classificações			
		versão	classificação
	eClass	12	27-37-04-09
	eClass	14	27-37-04-09
	eClass	6	27-37-04-09
	eClass	7.1	27-37-04-09
	eClass	8	27-37-04-09
	eClass	9	27-37-04-09
	eClass	9.1	27-37-04-09
	ETIM	7	EC000228
	ETIM	8	EC000228
	ETIM	9	EC000228
	IDEA	4	4850
	UNSPSC	15	39-12-16-01

;