

Folha de dados do produto

Especificações



S-Panel PC Performance HDD W19 DC Windows 10

HMIPSPH952D1801

! Será descontinuado em: 31 Março 2023

! Fim do serviço em breve em: 31 Março 2026

! Descontinuado

Principal

Linha de produto	Harmonia iPC
Tipo de produto ou componente	Ecrã multi-toque
Nome do processador	Intel Core i3 4010U a 1,7 GHz
Tipo de chipset	Intel QM87
Slots livres	1 Internal SATA HDD/SSD 1 CFAST
Tamanho do display	18,5 polegadas
Cor do display	16777216 cores
Luminância	300 cd/m ²
Resolução em pixels	4096 x 4096
Tipo de controlador de vídeo	Intel HD Graphics 4400
Sistema operacional	Windows 10 IoT Enterprise 64 bit multi-idioma
Pacote de software	Conselheiro de ligação segura EcoStruxure assinatura anual segurança cibernética licença não incluída EcoStruxure Perito em Terminal de Operador tempo de funcionamento HMI licença não incluída Máquina EcoStruxure SCADA Perito tempo de funcionamento HMI/SCADA apenas na oferta configurada EcoStruxure consultor de operador aumentado servidor operador aumentado licença não incluída

Complementar

Número de pontos	5
Tipo de terminal	Tela tátil
Tipo de memória	8 GB RAM DDR3 interno
Equipamento de armazenamento de dados	500 GB verso enterprise hard disk
Relação aparente	16:09
Tipo de display	LED TFT LCD colorido
Resolução do display	1366 x 768 pixels WXGA
Vida útil da luz de fundo	50000 horas
Ângulo de visualização horizontal x vertical	160 x 170°
Painel sensível ao toque	Tecnologia capacitiva projectada (PCT)

Tipo de resfriamento	Passivo Sem ventilação
Temporizador cão de guarda (watchdog)	1...255 ms
Número de slots	1 mini PCI Express full-size
Tensão nominal de fornecimento [Us]	24 V CC +/- 20 % 100..240 V CA com adaptador adicional HMIYPSPMAC1
Consumo de energia	28...60 W
Robustez mecânica	Dureza anti-riscos 7H
Função disponível	Operar com água no ecrã
Largura	488 mm
Altura	309 mm
Profundidade	56,7 mm
Dimensões de recorte	479.3 (+/- 1) x 300.3 (+/- 0.7)
Peso líquido	7 kg
Tamanho do visor	Multi-toque de 19" de largura
Tipo principal	Atuação

Meio ambiente

Grau de proteção IP	Painel frontal: IP66
Certificações do produto	RCM CCC EAC AS/NZS C-Tick CE
Normas	IEC 61000-6-4 CSA C22.2 No 60950 CISPR 11 UL 60950 FCC Parte 15 classe A IEC 60950 IEC 61000-6-2
Diretivas	2004/108 / EC - compatibilidade eletromagnética 2006/95 / EC - diretiva de baixa tensão
Grau de poluição	2
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	0...55 °C SSD 0...55 °C Cartão Cfast 0...45 °C HDD
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Umidade relativa	10...95 % sem condensação
Altitude de funcionamento	2000
Resistência à vibração	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	52,0 cm
Package 1 Length	70,0 cm
Package 1 Weight	8,6 kg
Unit Type of Package 2	CAR

Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	49,5 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	68,5 cm
Package 2 Weight	7,5 kg

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)