

Especificações

Marca principal	Mitsubishi Elétrica
Função principal	servo motor AC
Série de produtos / nome da família	Série MELSERVO J3
Nome do subintervalo	Série HF-SP
Funções	Servo motor rotativo sem escova AC
Projetar	eixo chaveado built-in e/m freio built-in feedback absoluto codificado. (18 bits) Inércia média / Capacidade de potência média
Tensão de alimentação (AC)	Classe 200Vac
Corrente nominal	33A

Potência ativa nominal (kW)	7000W / 7kW
Velocidade de rotação	2000rpm 3000rpm (máximo)
Torque	33.4Nm nominal
Torque máximo	100Nm
Momento de inércia	0,0164kg.m2 (164kg.cm2)
Altura líquida (mm)	237,1 milímetros
Largura Líquida (mm)	176 milímetros
Profundidade líquida (mm)	332 milímetros
Modo de montagem	Montagem com flange 176x176mm
Crau de proteção	IP67
Dimensões	H237.1mm x W176mm x D332mm
Temperatura do ar ambiente para	0...+40 °C

Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15°C... +70 °C
Corrente máxima	99 A
Código de pedido / SKU do fabricante	HF-SP702BK
Status do produto do fabricante	Descontinuado
Benefícios	Inércia média Dois tipos de velocidade nominal estão disponíveis Aplicação para sistemas de manuseio de materiais Robôs X-Y Tabelas