

Folha de dados do produto

Especificações



INTERFACE HOMEM MAQUINA COLORIDA 5.7 STU MONTAGEM FURO HMISTU855

HMISTU855

Principal

Linha de produto	Harmonia STO & STU
Tipo de produto ou componente	Tela tátil
Designação do software	Vijeo Designer
Sistema operacional	Harmonia
Nome do processador	CPU ARM9

Complementar

Tamanho do display	5,7 pol
Tipo de display	Touchscreen colorido QVGA TFT
Cor do display	65536 cores
Resolução do display	320 x 240 pixels QVGA
Painel sensível ao toque	Analógico
Vida útil da luz de fundo	50000 horas
Brilho	16 níveis
Tipo de fonte	Taiwan (Chinês tradicional) Japonês (ANK, Kanji) Chinês (Chinês simplificado) ASCII Coreano
Tensão nominal de alimentação [Us]	24 V CC
Alimentação	Fonte externa
Limites de tensão de alimentação	20,4...28,8 V
Corrente de irrupção	30 A
Consumo de energia	6,8 W
Número de páginas	Limitado pela capacidade de memória interna
Frequência do processador	333 MHz
Descrição da memória	Memória do aplicativo 16 MB Backup dos dados 64 kB
Tipo de conexão integrada	1 USB 2.0 type mini B 1 USB 2.0 tipo A Conexão serial COM1 - RJ45 fêmea - RS232C/RS485 (taxa: <= 115,2 kbits/s) Fonte de alimentação - Bloco removível de conexões por parafuso 1 Ethernet - RJ45

Clock em tempo real	Acesso ao relógio em tempo real do PLC
Protocolos que podem ser baixados	Uni-TE Modbus TCP/IP Protocolos de terceiros Modbus
Modo de fixação	Furo de Ø22mm
Material do invólucro	PC/PBT e PAA
Gravação	Com o logótipo da Schneider CE
Altura	129,15 mm
Largura	163 mm
Profundidade	56,5 mm

Meio ambiente

Imunidade a micro interrupção	7 ms
Normas	UL 1604 FCC Class A IEC 61000-6-2 EN 61131-2 UL 508
Certificações do produto	UL classe 1 Div2 T4A ou T5 C-Tick cULus Marine UKCA
Temperatura ambiente para funcionamento	0...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Umidade relativa	0...85 % Sem condensação
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro) IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
Grau de proteção NEMA	NEMA 4X Painel frontal (Uso interno)
Resistência ao choque	15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Resistência à vibração	+/- 3,5 mm (f = 5...9 Hz) conforme IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...150 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência a campos eletromagnéticos	10 V/m conforme IEC 61000-4-3

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	869,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

Package 2 Weight	7,315 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	130,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	187,560 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Atualizável	Atualizável através de módulos digitais e componentes atualizados

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)