

Folha de dados do produto

Especificações



CIRCUITO MONTADO CARTUCHO M221 2 SAIDAS ANALOGICAS TENSAO TMC2AQ2V

TMC2AQ2V

Principal

Linha de produto Modicon M221

Tipo de produto ou componente Cartucho de saída analógica

Compatibilidade do produto Modicon M221C

Complementar

Número de saída analógica 2

Tipo da saída analógica Tensão: 0..10 V

Resolução de saída analógica 12 bits

Valor LSB 2,44 mV tensão 0..10 V

Tipo de carga Resistivo

Impedância de carga ôhmica $\geq 2 \text{ k}\Omega$

Tempo de conversão 20 ms

Tempo de estabilização 40 ms

Erro de precisão absoluta $\pm 1\%$ da plena carga
 $\pm 0,3\%$ da escala completa at 25 °C

Variação de temperatura $\pm 0,02\% \text{FS}/^\circ\text{C}$

Precisão de repetição $\pm 0,4\% \text{FS}$

Não linearidade $\pm 0,01\% \text{FS}$

Diáfragma $\leq 1 \text{ LSB}$

Tipo de cabo Cabo de pares trançados blindado

Conexão elétrica 2 blocos de terminais de parafuso com arremesso 5,08 milímetros ajuste 1.5 mm² 3 x para saídas

Maximum cable distance between devices Cabo de pares trançados blindado: <30 m para Saída

Isolamento Não isolados entre a saída analógica e lógica interna

Altura 41 mm

Profundidade 15 mm

Largura 35 mm

Peso do produto 0,015 kg

Meio ambiente

Imunidade a micro interrupção 10 ms

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	4,6 cm
Package 1 Weight	20,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,356 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1200
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	75 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia 18 meses

Substituição(s) recomendada(s)