


Folha de dados do produto

Especificações



RELÉ INTELIGENTE MODULAR COM DISPLAY COM RELÓGIO 16 ENTRADAS/10 SAÍDAS DIGITAIS 24 VDC SR3B261BD

SR3B261BD

Principal

Linha de produto	Zelio Logic
Tipo de produto ou componente	Relé inteligente modular

Complementar

Visor local	Com
Número de linhas de esquema de controle	0...500 com FBD Programação 0...240 com escada Programação
Tempo do ciclo	6...90 ms
Hora de backup	10 anos a 25 °C
Desvio de relógio	12 min/ano a 0...55 °C 6 s/mês a 25 °C
Verificações	Memória do programa em cada inicialização
Tensão nominal de fornecimento [Us]	24 V
Limites de tensão de alimentação	19,2...30 V
Maximum supply current	190 mA (sem extensão) 300 mA (com extensões)
Dissipação de alimentação em W	10 W com extensões 6 W sem extensão
Proteção da polaridade inversa	Com
Número de entrada digital	16 conforme EN/IEC 61131-2 tipo 1
Tipo de entrada digital	Resistivo
Tensão de entrada digital	24 V CC
Corrente de entrada digital	4 mA
Frequência de contagem	1 kHz para entrada discreta
Estado 1 de tensão garantido	>= 15 V para circuito de entrada digital I1...IA e IH...IR >= 15 V para IB...IG usado como circuito de entrada digital
Estado de tensão 0 garantido	<= 5 V para circuito de entrada digital I1...IA e IH...IR <= 5 V para IB...IG usado como circuito de entrada digital
Current state 1 guaranteed	>= 1.2 mA (IB...IG usado como circuito de entrada digital) >= 2.2 mA (circuito de entrada digital I1...IA e IH...IR)
Current state 0 guaranteed	<= 0.5 mA (IB...IG usado como circuito de entrada digital) <= 0.75 mA (circuito de entrada digital I1...IA e IH...IR)

Compatibilidade de entrada	PNP de sensores de proximidade de 3 fios para entrada discreta
Número de entrada analógica	6
Tipo de entrada analógica	Modo comum
Faixa de entrada analógica	0..10 V 0..0,24 V
Tipo de sonda de temperatura	10k NTC a 25 °C NTC 1000k a 25 °C KTY81 210/220/221/222/250 Pt 500
Tensão máxima admissível	30 V para circuito de entrada analógica
Resolução da entrada analógica	8 bits
Valor LSB	39 mV para circuito de entrada analógica
Tempo de conversão	Tempo do ciclo do relé inteligente para circuito de entrada analógica
Erro de conversão	+/- 5 % a 25 °C para circuito de entrada analógica +/- 6.2 % a 55 °C para circuito de entrada analógica
Precisão de repetição	+/- 2 % a 55 °C para circuito de entrada analógica
Distância de funcionamento	10 m entre estações, com cabo blindado (sensor não isolado) para circuito de entrada analógica
Impedância de entrada	12 kOhm para IB...IG usado como circuito de entrada analógica 12 kOhm para IB...IG usado como circuito de entrada digital 7.4 kOhm para circuito de entrada digital I1...IA e IH...IR
Número de saídas	10 relé
Limites da tensão de saída	24..0,250 V CA (saída do relé) 5..0,30 V CC (saída do relé)
Tipo e composição dos contatos	NA para saída do relé
Corrente térmica de saída	5 A para 2 saídas para saída do relé 8 A para 8 saídas para saída do relé
Durabilidade elétrica	CA-12: 500000 ciclos a 230 V, 1,5 A para saída do relé conforme EN/IEC 60947-5-1 CA-15: 500000 ciclos a 230 V, 0,9 A para saída do relé conforme EN/IEC 60947-5-1 CC-12: 500000 ciclos a 24 V, 1,5 A para saída do relé conforme EN/IEC 60947-5-1 CC-13: 500000 ciclos a 24 V, 0,6 A para saída do relé conforme EN/IEC 60947-5-1
Capacidade de comutação em mA	>= 10 mA a 12 V (saída do relé)
Taxa de produção em Hz	0,1 Hz (a le) para saída do relé 10 Hz (sem carga) para saída do relé
Durabilidade mecânica	10000000 ciclos para saída do relé
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	4 kV EN/IEC 60947-1 e EN/IEC 60664-1
Relógio	Com
Tempo de resposta	10 ms (do estado 0 para o estado 1) para saída do relé 5 ms (do estado 1 para o estado 0) para saída do relé
Conexões - terminais	Conexão por parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25 ... 15 AWG) semi-sólido Conexão por parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25 ... 15 AWG) Sólido Conexão por parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) Flexível Com a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) Sólido Conexão por parafuso, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24 ... 22 AWG) Flexível Com a extremidade do cabo
Torque de aperto	0,5 N.m
Categoria de sobretensão	III conforme EN/IEC 60664-1
Peso líquido	0,4 kg

Meio ambiente

Imunidade a microquebras	1 ms
Certificações do produto	GL C-Tick CSA UL

	GOST
Normas	EN/IEC 61000-4-2, nível 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-6, nível 3 EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-4, nível 3
Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529 (bloco terminal) IP40 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
Característica ambiental	Diretiva CEM conforme EN/IEC 61000-6-2 Diretiva CEM conforme EN/IEC 61000-6-3 Diretiva CEM conforme EN/IEC 61000-6-4 Diretiva CEM conforme EN/IEC 61131-2 zona B Diretiva baixa tensão conforme EN/IEC 61131-2
Perturbação irradiada / conduzida	Classe B conforme EN 55022-11 grupo 1
Grau de poluição	2 conforme EN/IEC 61131-2
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-20...40 °C em invólucro não ventilado conforme IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforme IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Umidade relativa	95 % sem condensação ou goteira

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	381,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,094 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)