


Folha de dados do produto

Especificações

Cartão de Encoder para Inversor de Frequência ATV61/71 - 5 VCC



VW3A3401

Principal

Linha de produto	Altivar
Tipo de produto ou componente	Placa de interface de encoder
Compatibilidade da linha	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
tipo de saída digital	Diferencial
Protocolo da porta de comunicação	RS422
tensão nominal de fornecimento [Us]	5 V CC (limites de tensão: 5...5,5 V)
número de impulsos por rotação	10000 of ATV71H.....383 5000 of todas as unidades ATV61 5000 of ATV71H...M3 5000 of ATV71H...M3X 5000 of ATV71H...N4

Complementar

Maximum supply current	0,2 A
Tipo de proteção	Proteção contra curtos-circuitos Proteção de sobrecarga
Maximum cable distance between devices	50 m
frequência máxima de funcionamento	300 kHz
Sinal de entrada	A B Complemento de A Complemento de B
Impedância de entrada	440 Ohm
conexão elétrica	Terminal, capacidade da onexão: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m comprimento do Cabo, encoder, 100 mA a 4,5 V Terminal, capacidade da onexão: 0.5 mm² (AWG 20) <25 m comprimento do Cabo, encoder, 200 mA a 4,5 V Terminal, capacidade da onexão: 0.5 mm² (AWG 20) <50 m comprimento do Cabo, encoder, 100 mA a 4,5 V Terminal, capacidade da onexão: 0.75 mm² (AWG 18) <50 m comprimento do Cabo, encoder, 200 mA a 4,5 V
peso do produto	0,2 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
peso da embalagem (Lbs)	142,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,479 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	7
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Não
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Número SCIP	Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec

Use Again

Reembalar e refabricar	
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	Não