

# Folha de dados do produto

Especificações

## MANOPLA ROTATIVA ESTENDIDA PARA DISJUNTORMOTOR TESYS GV7 GV7AP01



GV7AP01

### Principal

|   |  |
|---|--|
| linha                                   | TeSys  |
| Tipo de produto ou componente           | Extended rotary handle   |
| Nome abreviado do dispositivo           | GV7AP  |
| compatibilidade da linha                | TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker<br>TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker |
| Categoria de acessórios/peças separadas | Acessório de controle  |
| local de montagem do punho giratório    | Frontal  |
| estilo de montagem para punho giratório | Expandido  |

### Complementar

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| cor do punho                     | Preto  |
| cor da placa frontal do punho    | Preto  |
| distância entre a porta/traseira | 185...600 mm   |
| padlocking manopla rotativa      | 1 a 3 cadeados 5...8 mm<br>Cadeado na posição DESLIGAR |
| Peso líquido                     | 0,775 kg   |

### Meio ambiente

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grau de proteção IP | IP55 |
|---------------------|------|

### Unidades de embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| numero de unidades por emb.  | 1         |
| Package 1 Height             | 9,900 cm  |
| Package 1 Width              | 10,600 cm |
| Package 1 Length             | 49,200 cm |
| peso da embalagem (Lbs)      | 710,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 6         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 40,000 cm |
| Package 2 Length             | 60,000 cm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Weight             | 5,512 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 12        |
| Package 3 Height             | 45,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 19,000 kg |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|



A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto >](#)

### Pegada ecológica

Perfil ambiental do produto (PEP)

[Perfil ambiental do produto](#)

### Use Better

#### Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável

Não

Embalagens sem plástico

Não

[Diretiva RoHS da UE](#)

Em conformidade com isenções

Número SCIP

66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a

### Use Again

#### Reembalar e refabricar

Perfil de circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)

Recolha de produtos

Não

WEEE Label

O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras