

Folha de dados do produto

Especificações



APC Easy UPS On-Line, 3 kVA, montagem em rack, 2 U, 230 V, 4 tomadas 2P+T brasileiras, slot para placa inteligente, LCD, tempo de execução estendido, sem bateria, sem kit de trilho

SRVPM3KRIL-BR

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

tensão de entrada	230 V
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
potência nominal em W	2400 W
Potência nominal em VA	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output connection type	4 Brazilian 2P+T
número de unidade de rack	2U
Número de cabos	1
provided equipment	1 IEC 60320 C19 to Brasileiro cabo eléctrico 1 cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 1 battery cable 1 Braceletes de montagem em rack manual do usuário
Linha de produto	Easy UPS On-Line

Baterias & Tempo de operação

Eficiência	View Efficiency Graph
tipo de bateria	Sistemas de bateria externa
voltagem da bateria	72V
Autonomia expansível	1
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Energia de Carga da Bateria (Watts)	350 W rated

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

cor	Preto (RAL 7010)
Altura	86 mm
Largura	438 mm
profundidade	462 mm
peso do produto	9,5 kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Rack-mounted with kit
USB compatible	No
posição de montagem	Horizontal

Entrada

limites da tensão de entrada	110...285 V half load 160...280 V carga total
frequência da rede	40...70 Hz detecção automática

Saída

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	2400 W
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica
Topologia	Dupla Conversão Online
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
eficiência	88 % (carga total)
Informações adicionais	Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saída nominal
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Crest factor	3 : 1

Conformidade

Certificações do produto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
umidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m

Temperatura ambiente para armazenamento	-20...50 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 % sem condensação
altitude de armazenamento	0...15000 m
Nível acústico	50 dBA
grau de proteção IP	IP20

Comunicação & Gerenciamento

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
slots livres	1
Painel de controle	Console lcd de status e controle multifunção

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	600 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	70 cm
Package 1 Length	55,4 cm
peso da embalagem (Lbs)	13,7 kg

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Use Better

 Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conforme

Use Again

 Reembalar e refabricar	
Recolha de produtos	Não
WEEE Label	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras

Image of product / Alternate images

Alternative

