

Folha de dados do produto

Especificações



Porta legenda plástico, furação Ø30mm, com plaqueta 8x27mm, preta e vermelha, sem gravação

ZBYF2101

Principal

Tipo de produto ou componente	Porta-etiqueta
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório com gravação

Complementar

Material	Plástico
Composição do dispositivo	Legenda em branco Porta-etiqueta
Destino dos acessórios/peças separadas	Unidade de controle ou sinalização de Ø22mm Para cabeçotes faceados (30mm)
Cor	Cinza escuro
Compatibilidade da linha	Harmony XB4 Harmony XB5
Tamanho do porta-etiqueta	40 x 50 mm
gravação	Sem gravação ligar 1 lado preto, 1 lado vermelho fundo
quantidade indivisível de venda	10
Peso líquido	0,002 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	2,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2,0 cm
Package 2 Width	12,0 cm
Package 2 Length	17,0 cm
Package 2 Weight	21,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	15,0 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,647 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
Regulamento Reach		Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue		Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China		Declaração RoHS China

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC,
UL, CSA, CCC EAC, and
JIS standards, as well as
CE marking and marine
approvals

Up to IP66, 67, 69,
69K, and type
4X protection ratings

High vibration resistance
with shake-proof
terminal screws



Image of product / Alternate images

Alternative





