

Folha de dados do produto

Especificações



Dispositivo de travamento Multi9 2 unidades

26970

Principal

Tipo de produto ou componente	Dispositivo de bloqueio por cadeado
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de travamento
Quantidade por conjunto	Conjunto de 2
Normas	EN/IEC 60947-2

Complementar

destino do bloqueio	Alavanca articulada
compatibilidade de gama	Resi9 - iDPN Resi9 - iDPN Vigi Resi9 - DT40 Resi9 - DT40 Vigi Resi9 - DT40 Vigi K Resi9 - DT40K Resi9 - DT60 Resi9 - C60SP - Resi9 - C60 UL489 - Resi9 - C60 UL489 DC - Resi9 - C60CTRL - Resi9 - C60NA-DC - Resi9 - C60PV-DC - Resi9 - DPN Resi9 - DPN Vigi Resi9 - ID Resi9 - K60N - Resi9 - N40 Resi9 - SW60-DC -

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	13,800 cm
peso da embalagem (Lbs)	23,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	230
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,650 kg

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1840
Package 3 Height	50,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	54,480 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Use Better

 Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Não
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conforme
Regulamentação REACH	Declaração REACH

Use Again

 Reembalar e refabricar	
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	Não
WEEE Label	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras