

Folha de dados do produto

Especificações



SWITCH GERENCIAVEL Harmony 8 PORTAS TX

TCSESM083F23F0

-  Descontinuado em: 31 de mar. de 2023
-  Fim do serviço em breve em: 31 de dez. de 2027

 Vendas restritas para serviços

Principal

Linha De Produto	ConneXium
Tipo De Produto Ou Componente	Interruptor gerenciado Ethernet TCP/IP
Conceito	Transparent Ready
Protocolo Da Porta De Comunicação	TCP/IP Ethernet SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Media Protocolo de Redundância)
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 8 porta(s)cabo de cobre
Número Máximo De Interruptores Em Cascata	Ilimitado
Cibersegurança	Endurecimento da porta

Complementar

Tipo De Conexão Integrada	RJ45 blindado cabo de cobre
Meio De Suporte De Transmissão	Cabo pares trançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Maximum Cable Distance Between Devices	100 m cabo de cobre
Serviço Ethernet	Configuração via servidor Web VLAN Filtragem multicast Controle de fluxo de dados IGMP Snooping SNMP-Traps e SYSLOG
Serviço De Comunicação	TFTP Qualidade de Serviço (QoS) Controlo portuário Espelhamento de porta Detecção de conflitos de endereço
Tempo De Execução Do Diagnóstico	Contacto de sinal Autoteste
Número Máximo De Interruptores Em Um Anel	50
Redundância	Anel HiPER RSTP Acoplamento de rede redundante
Tensão Nominal De Alimentação [Us]	12...48 V

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Limites De Tensão De Alimentação	9,6...60 V SELV CC 18...30 V SELV CA
Consumo De Energia	5,3 W
Conexão Elétrica	Conector removível 6 fonte de alimentação
Suporte De Montagem	Trilho DIN de 35mm
Gravação	CE UL RCM EtherNet/IP
Função Disponível	Alarmes (Armadilhas) Informação do sistema Relatório Registo de armadilhas
Sinalização Local	1 LED de Duas núcleos (verde/amarelo) para fontes de alimentação P1 P2 1 LED (Vermelho) para falha 1 LED de Duas núcleos (verde/amarelo) para administrador do anel 1 LED (Verde) para stand-by 1 LED por canal (Verde) para status de ligação 1 LED por canal (Amarelo) para ACT Status do dispositivo
Saída De Alarme	1 contato sem tensão 1 A
Função De Alarme	Falha na fonte de alimentação Status de conexão de dados Falha de anel redundante Interruptor de falha
Sistema De Cabeamento Ethernet	Interruptores TF
Largura	74 mm
Altura	131 mm
Profundidade	111 mm
Peso Líquido	0,41 kg

Meio ambiente

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...60 °C
Umidade Relativa	10...95 % sem condensação
Grau De Proteção Ip	IP20
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão 2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética
Normas	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3
Certificações Do Produto	CE UL RCM ODVA EtherNet/IP BV GL

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm

Package 1 Weight	600,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	4,8 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio	
 Informações Das Isenções Rohs	Sim
Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Dimensões

