

Folha de dados do produto

Especificações



Cabo para conexão com Servo Acionamentos Lexium - USB e RJ45 macho

TCSMCNAM3M002P

Principal

Compatibilidade da linha	Altivar Máquina ATV340 Lexium 32i Lexium 28 Lexium ILA, ILE, ILS Acti 9 Smartlink Altivar 312 Solar SoMove Altivar Máquina ATV320 Altivar 12 TesyS T TeSys Tera
Tipo de conector	USB/RJ45
Tipo de produto ou componente	Standard cable
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessórios de conexão
Tipo de acessórios/peças separadas	Cordão
Conexão do dispositivo	Entre o PC e o acionamento

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	12,800 cm
Package 1 Length	17,600 cm
peso da embalagem (Lbs)	182,000 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveserá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto >](#)

Use Better

 Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Não
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)

Use Again

 Reembalar e refabricar	
Recolha de produtos	Não