

Folha de dados do produto

Especificações



APC Easy UPS On-Line,
1000VA/800W, Rackmount 2U,
230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent
Card Slot, LCD, Extended runtime,
No Battery, W/O rail kit

SRVPM1KRIL

Visão geral

Apresentação	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Prazo de entrega	Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potência nominal em W	800 W
Potência nominal em VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Número de unidade de rack	2U
Comprimento do cabo	1,5 m
Número de cabos	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko cabo eléctrico 1 IEC 60320 C13 to C14 cabo eléctrico 1 cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 1 battery cable 1 Braceletes de montagem em rack manual do usuário

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria	Sistemas de bateria externa
Voltagem da bateria	36V
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Energia de Carga da Bateria (Watts)	175 W rated

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto (RAL 7010)
Altura	8,6 cm
Largura	43,8 cm
Profundidade	33,2 cm
Peso do produto	6 kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Rack-mounted with kit
USB compatible	Yes
Posição de montagem	Horizontal

Entrada

Limites da tensão de entrada	110...285 V half load 160...280 V carga total
Frequência da rede	40...70 Hz detecção automática

Saída

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	800 W
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica
Distorção harmônica	3 %
Topologia	Dupla Conversão Online
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Eficiência	88 % (carga total)
Informações adicionais	Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saída nominal
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Crest factor	3 : 1

Conformidade

Certificações do produto	CE UKCA EAC TISI
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...50 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude de armazenamento	0...15000 m
Nível acústico	50 dBA
Dissipação térmica on-line	372 Btu/h
Grau de proteção IP	IP20

Comunicação & Gerenciamento

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Painel de controle	Console lcd de status e controle multifunção

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	600 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	44,5 cm
Package 1 Length	55,0 cm
Package 1 Weight	9,3 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------

Substituição(ões) recomendada(s)