

Folha de dados do produto

Especificações



Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 2000 VA para rack 2 U 230 V, Brasil

SMC2000I2U-BR

Visão geral

Prazo de entrega	Enviado normalmente em 2 Semanas
------------------	----------------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potência nominal em W	1300 W
Potência nominal em VA	2000 VA
Input Connection Type	NBR 14136
Output connection type	3 NBR 14136
Número de unidade de rack	2U
Comprimento do cabo	1,83 m
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos fornecidos	CD com software CD de documentação Guia de Instalação Braceletes de montagem em rack Cabo USB

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	8,9 cm
Largura	48 cm
Profundidade	47 cm
Peso líquido	26,2 kg

Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor
Two post mountable	1
USB compatible	Yes

Entrada

Limites da tensão de entrada	180...287 V
Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoreamento

Saída

Distorção harmônica	Menos de 5%
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	1300 W
Tempo de Transferência	Típico 8 m: Máximo 10 m
Topologia	Linha Interactiva
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Frequência de saída	50 Hz sincronizada com rede elétrica

Ambiental

Nível acústico	42 dBA
Dissipação de calor	81 Btu/h
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 m
Umidade relativa	0...95 %
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 %

Baterias & Tempo de operação

Autonomia expansível	0
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	3 H
Quantidade de RBC™	1
Duração da bateria	3...5 ano(s)
Bateria sobressalente	APCRBC159 
Battery power in VAH	432 VAh runtime
Energia de Carga da Bateria (Watts)	144 W rated

Comunicação & Gerenciamento

Painel de controle	Console lcd de status e controle multifunção
Slots livres	0
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	300 J
Filtragem	Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	59 cm
Package 1 Weight	30,16 kg

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------

Substituição(ões) recomendada(s)