

Folha de dados do produto

Especificações



No-break Smart-UPS da APC, 1500 VA, conexão USB e serial, para rack, 2 U, 230 V

SUA1500RMI2U

! Descontinuado em: 29 Março 2023

! Fim do serviço em: 30 Abril 2023

! Descontinuado

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potência nominal em W	980 W
Potência nominal em VA	1500 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Número de unidade de rack	2U
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos fornecidos	CD com software Braceletes de montagem em rack Trilhos de suporte para montagem em rack Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário Cabo USB

Baterias & Tempo de operação

Informações adicionais	Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saída nominal
Autonomia expansível	0
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	3 H
Quantidade de RBC™	1
Duração da bateria	4...6 ano(s)
Bateria sobressalente	RBC24 ↗
Battery power in VAH	432 VAh runtime
Energia de Carga da Bateria (Watts)	144 W rated

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	8,9 cm
Largura	43,2 cm
Profundidade	45,7 cm
Peso do produto	28,64 kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

Limites da tensão de entrada	151...302 V ajustável 160...286 V
Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoreamento

Saída

Crest factor	Até 5 : 1
Distorção harmônica	Less than 5 % at full load
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	980 W
Tempo de Transferência	2ms típico
Topologia	Linha Interactiva
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica

Conformidade

Certificações do produto	C-Tick CE TÜV VDE
--------------------------	----------------------------

Ambiental

Nível acústico	46 dBA
Dissipação térmica on-line	171 Btu/h
Altitude de funcionamento	0...10000 ft

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 m
Umidade relativa	0...95 %
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 %

Comunicação & Gerenciamento

Painel de controle	Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga
Desligamento de Emergência (EPO)	Opcional
Slots livres	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	480 J
Filtragem	Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,4 cm
Package 1 Width	60,3 cm
Package 1 Length	59,4 cm
Package 1 Weight	31,91 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------

Substituição(ões) recomendada(s)

SUA1500RMI2U será substituído por:

1x



Nobreak inteligente Smart-UPS da APC, 1500 VA, painel LCD, para rack 2 U, 230 V, com SmartConnect
SMT1500RMI2UC